

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III

Declaration of performance (DoP) in acc. with EU-Regulation 305/2011, Annex III

Nr. SMGB030-CPR-10025-01112020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Unique Identification Code of the product type:

Grobblech S355J0WP gemäß EN 10025-5

Plate S355J0WP in acc. with EN 10025-5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Type, Batch or serial number or any element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Typen-, Chargen- und Blechnummer

Type, batch and plate number

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Zur Verwendung in Metallbauwerken oder in Metall-/Betonverbundbauwerken

to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Name, registered Trade Name or registered Trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH

Sandstr. 140

45473 Mülheim, Germany

Tel. +49 208 458-4053

www.smgb.de

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

- Entfällt -

- not applicable -

6. System nach EU-Verordnung 305/2011, Anhang V zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-Regulation 305/2011 Annex V:

System 2+

7. Erklärung für Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:

Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Die notifizierte Stelle – TÜV NORD-0045-CPR-0786 - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben des Anhangs ZA von EN 10025-1:2004 ausgestellt.

Notified factory production control certification body – TÜV NORD-0045-CPR-0786 - performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-1:2004.

8. Erklärte Leistung:

Declared Performance:

Wesentliches Merkmal <i>Essential Characteristic</i>	Leistung <i>Performance</i>				Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical Specification</i>			
Form- und Maß-Toleranzen <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	gemäß / <i>in acc. with</i> EN 10029:2010				EN 10025-1:2004			
Streckgrenze <i>Yield Strength</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value R_{eH} (MPa)					
	>	≤	min					
		16	355					
	16	40	345					
	40	63	-					
	63	80	-					
	80	100	-					
	100	150	-					
Zugfestigkeit <i>Tensile Strength</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value R_m (MPa)					
	>	≤	min	max				
		3	510	680				
	3	100	470	630				
	100	150	-	-				
Bruchdehnung <i>Elongation</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value A₅ (%)					
			längs / longitudinal		quer / transverse			
	>	≤	min	min				
	3	40	22	20				
	40	63	-	-				
	63	100	-	-				
	100	150	-	-				
Kerbschlagarbeit, längs <i>Impact Strength, longitudinal</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value (J/Temp. 0°C)					
	≤		min					
	150		27					
Schweiß-eignung <i>Weldability</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value CEV (%)					
	>	≤			max			
		150			0,55			
Beständigkeit <i>Durability</i>	Nenndicke (mm) <i>Nominal thickness</i>		Wert / Value (%) (Schmelzenanalyse / Ladle analysis)					
	>	≤	max.					
		150	C: 0,12 Si: 0,75 Mn: 1,0	P: 0,06 - 0,15 S: 0,035 N: 0,012	Cr: 0,30 - 1,25 Cu: 0,25 - 0,55	CEV: 0,52		
	Zusatz an Stickstoff abbindenden Elementen				-			
Sonstige				-				

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

The performance of the product identified in Points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mülheim, 01.11.2020



Dirk Zimmermann
Leitung Qualitätswesen
Manager Quality department